

Centri di lavoro



HURON PX 40

Machine occasion

N° de stock : **CDB0106**



Anno	2022
C.N.C. (controllo computarrizzato)	FANUC 01MF
Numero delle assi	3
Asse X	760 mm
Asse Y	510 mm
Asse Z	510 mm
Mandrino verticale	ISO 40
Velocità del mandrino	8000 tr/min

dispositivo di cambio utensile	20
Diametro massimale degli strumenti	125 mm
Lunghezza massima dell'utensile	250 mm
Max weight of the tools	7 kgs
Dimensioni della tavola	915x460 mm
Numero di scanalature	3
Distanze tra i centri delle fessure	125 mm
Larghezza massima dei trapani	14 mm
Peso massimale permesso	500 kg
Space requirements	3410x2770x2810 mm
Peso	4300 kg

[PX Series – English – 2021 05 v2](#)



Course 1	mm	910		
Course 2	mm	910		
Avance rapide	mm/min	40 / 40 / 10		
Table				
Dimension table	mm	315 x 400		
Poids max. sur table	kg	300		
Nombre de entrées		3		
Distance des entrées	mm	14		
Distance entre entrées	mm	100		
Distance max. de broche / surface table	mm	100 - 910		
Châssis			Tournevis	Clé
Vitesse de rotation	tr/min	30 - 6 000		
Cône		ISO 40		
Précision ISO 10131	µm	10.8 / 7	11 / 7.5	
Capacité ISO 10131	µm	50 / 30	30 / 30	
Vitesse caractéristique	tr/min	2 000	1 800	
Précision (à 500 mm)				
Préc. linéaire (X/Y/Z)	mm	0.010		
Préc. angulaire (R)	mm	0.008		
Préc. angulaire (R) max/min	mm			
Préc. angulaire (R) max/min	mm			
Nombre de logements		20		
Longueur outil	mm	200		
Ø outil (portique / non-entgée)	mm	80 / 120		
Poids outil	kg	7		
Précision			1X 40	
Précision				
Largeur	mm	3 410		
Profondeur	mm	2 710		
Hauteur	mm	2 810		





