

Bewerkingscentra



HURON PX 40

Machine occasion N° de stock : **CDB0106**



Jaar	2022
Computergestuurde regeling	FANUC 0IMF
Asnummer	3
X as	760 mm
Y as	510 mm
Z as	510 mm
Verticale spindel	ISO 40
Spindelsnelheid	8000 tr/min

Gereedschapswisselaar	20
Max. gereedschapsdiameter	125 mm
Max length of the tools	250 mm
Max weight of the tools	7 kgs
Afmetingen tafel	915x460 mm
Aantal gleuven	3
Max center distance of the splines	125 mm
Maximale sleufbreedte	14 mm
Maximaal toegelaten gewicht	500 kgs
Afmetingen	3410x2770x2810 mm
Gewicht	4300 Kg

[PX Series – English – 2021 05 v2](#)



Course 1	mm	910		
Course 2	mm	910		
Avance rapide	mm/min	40 / 40 / 10		
Table				
Dimension table	mm	315 x 400		
Poids max. sur table	kg	300		
Nombre de entrées		3		
Distance des entrées	mm	14		
Distance entre entrées	mm	100		
Distance max. de broche / surface table	mm	100 - 910		
Chariot			Traverse	Table
Vitesse de rotation	tr/min	30 - 6 000		
Cône		ISO 40		
Précision ISO 10131	µm	10.8 / 7	11 / 7.5	
Capacité ISO 10131	µm	50 / 30	30 / 30	
Vitesse caractéristique	tr/min	2 000	1 800	
Précision (à 500 mm)				
Plan linéarité (X/Y/Z)	mm	0.010		
- Parallélisme (Z)	mm	0.008		
- Répétabilité (Z)	mm	0.008		
Reproduction				
Autonomie				
Nombre de logements		20		
Longueur outil	mm	200		
Ø outil (portique / non-entgée)	mm	80 / 120		
Poids outil	kg	7		
Précision				
Substrat		FX 40		
Largeur	mm	3 410		
Profondeur	mm	2 710		
Hauteur	mm	2 810		





