

Вертикальные обрабатывающие центры



HURON PX 40

Machine occasion N° de stock : CDB0106



Год	2022
ЧПУ(Числовое программное управление)	FANUC 01MF
Количество осей	3
Ось X	760 мм
Ось Y	510 мм
Ось Z	510 мм
Вертикальный патрон	ISO 40
Скорость патрона	8000 tr/min

Переключатель инструментов	20
Максимальный диаметр инструментов	125 мм
Максимальная длина инструмента	250 mm
Max weight of the tools	7 kgs
Размеры панели	915x460 мм
Количество канавок	3
расстояния между центрами пазов	125 mm
Максимальная ширина свёрл	14 мм
Максимально допустимый вес	500 кг
Space requirements	3410x2770x2810 мм
Вес	4300 кг

[PX Series — English — 2021.05 v2](#)



Course 1	mm	910		
Course 2	mm	910		
Avance rapide	mm/min	40 / 40 / 10		
Table				
Dimension table	mm	515 x 450		
Poids max. sur table	kg	300		
Nombre de entrées		3		
Distance des entrées	mm	14		
Distance entre entrées	mm	100		
Distance max. de broche / surface table	mm	100 - 910		
Unité			Tournevis	Cutter
Vitesse de rotation	tr/min	30 - 6 000		
Cône		50/40		
Précision ISO 10131	µm	10.8 / 7	11 / 7.5	
Capacité ISO 10131	µm	50 / 30	30 / 30	
Vitesse caractéristique	tr/min	2 000	1 800	
Précision (à 0,02 mm)				
- Positionnement (P)	mm	0,010		
- Répétabilité (P) multiple	mm	0,008		
Répétabilité (à 0,02 mm)				
Nombre de logements		20		
Longueur outil	mm	200		
Ø outil (portique / non-entgée)	mm	80 / 120		
Poids outil	kg	7		
Précision (à 0,02 mm)				
Largeur	mm	3 410		
Profondeur	mm	2 710		
Hauteur	mm	2 810		





